

Tipo Payaso

NUEVA GENERACIÓN

BATERÍA **Li-Ion** **2 veces**  
Mayor tiempo de vida  
Carga más rápida

BATERÍA RECARGABLE

Sombra Variable

**9 - 13**



Ajuste Tipo

**Matraca**



Carga de Batería

Mediante **celda solar**

CAJA A COLOR



Regulación Externa:

**Sombra**

Regulación Interna:

**Retraso y Sensibilidad**

Medidas del Filtro:

**9,3 x 4,3 cm**



Lente de Oscurecimiento:

**1 / 25 000 s**

PROCESO DE SOLDADURA	CORRIENTE DE ARCO (Amperes)																
	0,5	2,5	10	20	40	80	125	175	225	275	350	450	500				
SMAW						9	10	11	12	13							
MIG (Intenso)								10	11	12	13						
MIG (Claro)								10	11	12	13						
TIG / GTAW		9	10	11	12	13											
PAC							11	12	13								
PAW			9	10	11	12	13										

Para soldar en procesos:

**SMAW:** Electrodo revestido.

**FCAW:** Micro alambre sin gas.

**PAC:** Corte por plasma.

**GRIND:** Esmerilado.

**GMAW:** Micro alambre con gas.

**GTAW:** Electrodo de Tungsteno.

**PAW:** Arco de plasma.

**MODELO:** CEOEM-7  
**DESCRIPCIÓN:** Careta para Soldar Electrónica  
**EAN 13:** 7501081022705  
**GARANTÍA:** 6 meses  
**PESO IND.:** 0,85 kg  
**MEDIDAS:** 57,5 x 47,5 x 57,5 cm  
**PESO:** 5.4 kg  
**PIEZAS:** 6 PIEZAS



**6**  
MESES  
GARANTÍA