

MIKEL'S^{MR}

Matraca de Impacto Neumática

VELOCIDAD
160 rpm

PRESIÓN DEL AIRE REQUERIDA
90 PSI (6.3 bar)

TORQUE MÁXIMO

81 N.m
60 lb/ft

CUERPO DE ALUMINIO

IDEAL PARA TRABAJAR
EN ÁREAS DE
DIFÍCIL ACCESO

Cuadro de 9.5 mm
3/8"

Consumo Nominal
4cfm

CAJA COLOR



VÁLVULA DE REVERSA
PARA FÁCILES CAMBIOS
DE DIRECCIÓN




INCLUYE COPLE DE
CONEXIÓN RÁPIDA 1/4" (6.35 mm)
MEDIDA DE COPLE DE MANGUERA
1/4" NPT (6.35 mm)



LIVIANA Y
DURABLE

Se recomienda el uso
del compresor de aire
CA-2HP



MODELO: MIN-38
DESCRIPCIÓN: Matraca de Impacto Neumática 3/8"
EAN 13: 7501081093507
GARANTÍA: 1 Año
PESO: 1.2 Kg
MEDIDAS: 30 x 11 x 4.8 cm
PIEZAS MASTER: 20 Piezas
PESO MASTER: 26.8 Kg
MEDIDAS MASTER: 56.5 x 33 x 22 cm

GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

1 AÑO
DE
GARANTÍA

