

MIKEL'S^{MR}

Inflallantas para autos



NO
REQUIERE
GATO NI
HERRAMIENTAS

340 g

12 OZ

INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1. Agite muy bien el envase de su inflallantas MIKEL'S antes de usar y retire la tapa de seguridad.
2. Atornille el adaptador del bote de aerosol a la válvula de la llanta. Es importante que el bote se mantenga en forma vertical. Presione el activador e inyecte todo el contenido y retire el adaptador.
3. Ruede su vehículo a velocidad moderada, (máximo a 30 km/hr) por un mínimo de 5 km. Esto con la finalidad de permitir al producto distribuirse dentro de la llanta y sellar internamente. Esto también permite incrementar la presión de su llanta.
4. Es recomendable que acuda al taller más cercano para reparar su llanta. Cuando se haga la reparación mencione al técnico que su neumático ha sido inflado con este producto cuyo gas es altamente inflamable para que tome las medidas de seguridad adecuadas.

1



2



3



4



Este inflallantas no funciona en ponchaduras muy grandes, cortadas laterales o rines defectuosos o dañados.

MODELO: MT-12
DESCRIPCIÓN: Inflallantas para autos compactos
EAN 13: 7051081090025
GARANTÍA: 3 MESES
PESO IND.: 0.4 kg
MASTER: 12 PIEZAS (27.9 x 20.3 x 21.3 cm)
PESO: 5.88 kg
DUN-14: 17501081090022



GARANTÍA • SERVICIO • REFACCIONES

**3 MESES
DE
GARANTÍA**

